

## Lagerbestimmung Superior

	Anzahl	Schlüter Nr.	Lager-Nr.	Maße inn., auß., breit	Bemerkung
<b>Rotorwelle:</b>					
Freilauf	2	245	61802ZZ	15x24x5	
Lagerung unten	1	1277	61800-2Z	10x19x5	
Lagerung oben	1	1277	61800-2Z	10x19x5	
Lagerung Pitsch	2	1261	61801ZZ	12x21x5	
Taumelscheibe	1	1286	61805-2RS1	25x37x7	
Taumelscheibe oben	1		GE 10 C	10x19x9(6)	Gelenklager SKF
<b>Motorstarterwelle:</b>					
Lager	3	270	626 ZZ	6x19x6	
Lager am Ritzel	1	1277	61800-2Z	10x19x5	
<b>Antrieb Heckrotor:</b>					
Lager am Antriebsrad	2	259	625ZZ	5x16x5	
Winkelgetriebe	2	363	625Z	5x16x5	einseitig geschlossen
Winkelgetriebe	2	352	625	5x16x5	offen
Blattverstellung	4	364	SSR1030ZZ	3x10x4	Bez. NMB
Verstellhebel (vom Servo)	2	282	FR144ZZ	siehe Liste	Zollager mit Flansch
Blatthalter mitte (außen an Stange)	2	282	FR144ZZ	siehe Liste	Zollager mit Flansch
<b>Hauptrotor:</b>					
Im Halter 1559	2	364	SSR1030ZZ	3x10x4	
Blatthalterblock	4	1552	(NSK) 688 AZ		
Blatthalterblock	2	1551	ADR B8		Drucklager

